

Domdeckel Type M-D2

MC

Type M-D2

Druck -1 bis +10 bar (siehe Tabelle)

Domdeckel aus Edelstahl 1.4301 bzw. 1.4404
Verschlusschrauben seitlich schwenkbar und
Edelstahl-Sterngriff

mit Scharnier und Handgriff zum Aufschwenken

Oberfläche geschliffen, andere Oberflächengüten auf Anfrage

Standardmäßig mit Silikondichtung

| Anzahl der Schrauben B | | A Ø 300 • 400 • Temperatur | | | | | C |
|------------------------|-------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 50 C° | 100 C° | 150 C° | 200 C° | 250 C° | |
| Ø 300 | Ø 400 | max. Druck in bar | | | | | |
| 4 | 4 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 4 |
| 6 | 6 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 4 |
| 8 | 8 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 4 |
| | 10 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 5,0 | 5 |
| | 12 | 10 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 6,5 | 5 |

| Anzahl der Schrauben B | | A Ø 450 • Temperatur | | | | | C |
|------------------------|--|----------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 50 C° | 100 C° | 150 C° | 200 C° | 250 C° | |
| | | max. Druck in bar | | | | | |
| 4 | | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4 |
| 6 | | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4 |
| 8 | | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4 |
| 10 | | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 4 |
| 12 | | 8 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5 |

| Anzahl der Schrauben B | | A Ø 500 • Temperatur | | | | | C |
|------------------------|--|----------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 50 C° | 100 C° | 150 C° | 200 C° | 250 C° | |
| | | max. Druck in bar | | | | | |
| 4 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 4 |
| 6 | | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4 |
| 8 | | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| 10 | | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4 |
| 12 | | 8,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 4 |
| 14 | | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5 |

| Anzahl der Schrauben B | | A Ø 600 • Temperatur | | | | | C |
|------------------------|--|----------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 50 C° | 100 C° | 150 C° | 200 C° | 250 C° | |
| | | max. Druck in bar | | | | | |
| 6 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 4 |
| 8 | | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 |
| 10 | | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 4 |
| 12 | | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4 |
| 14 | | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4 |

| Anzahl der Schrauben B | | A Ø 700 • Temperatur | | | | | C |
|------------------------|--|----------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 50 C° | 100 C° | 150 C° | 200 C° | 250 C° | |
| | | max. Druck in bar | | | | | |
| 6 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 4 |
| 8 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4 |
| 10 | | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4 |
| 12 | | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4 |
| 14 | | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 |



Bullauge ist Zubehör!

